

# UniGloves®

Luvas de látex para  
procedimento não cirúrgico

Não estéril

## Standard



FÁCIL CALÇAMENTO



AMBIDESTRA



BARREIRA BIOLÓGICA



SUPERFÍCIE LISA



MACIEZ, ALTO CONFORTO E  
AJUSTE ADEQUADO ÀS MÃOS



PUNHO LONGADO, GARANTINDO  
CONFORTO E SEGURANÇA

COMPOSIÇÃO:

Alta concentração de látex 100% natural,  
levemente pulverizada com pó bioabsorvível

COM PÓ

Superfície  
lisa

CONCENTRAÇÃO  
MENOR DE PÓ

## PROTEÇÃO E MACIEZ

Muito confortáveis, são mais uma opção para quem valoriza o cuidado com as mãos. Possuem excelente barreira contra transmissão viral e são altamente resistentes a furos e rasgos.

A utilização de amido de milho bioabsorvível como pó, possibilita um fácil calçamento e remoção das luvas.

100  
unidades

Embalagem maior  
FÁCIL MANUSEIO

### QUALIDADE

- ✓ Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO
- ✓ Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008 (Boas práticas de fabricação)

### TAMANHO

- ✓ Extrapequena
- ✓ Pequena
- ✓ Média
- ✓ Grande



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Tipo	Com pó, não estéril
Material	Látex de borracha natural de alta qualidade
Características	Ambidestra, superfície lisa, punhos com bainha
Cor	Látex natural
Armazenamento	As luvas mantêm suas propriedades quando armazenadas em lugares secos e em temperaturas de até 40°C
Validade	5 anos da data de fabricação

## DIMENSÕES FÍSICAS

DIMENSÕES	PADRÃO UNIGLOVES	PADRÃO PORTARIA 332/2012 - INMETRO
<b>Comprimento (mm)</b>	240 mínimo	220 mín. (Tamanhos XP e P) 230 mín. (Tamanhos M, G e XG)
<b>Largura (mm)</b>		
✓ Extrapequena	76 + ou - 3	< 80
✓ Pequena	84 + ou - 3	80 + ou - 10
✓ Média	94 + ou - 3	95 + ou - 10
✓ Grande	105 + ou - 3	110 + ou - 10
<b>Espessura em parede simples (mm)</b>		
✓ Dedos	0.11 + ou - 0.03	0.08 mínimo
✓ Palma	0.11 + ou - 0.03	0.08 mínimo

## PROPRIEDADES FÍSICAS

PROPRIEDADES	PADRÃO UNIGLOVES		PADRÃO PORTARIA 332/2012 - INMETRO	
	Antes do envelhecimento	Depois do envelhecimento	Antes do envelhecimento	Depois do envelhecimento
Alongamento ao ponto de ruptura (%)	Até 850	Até 850	650 mínimo	500 mínimo
Tensão de resistência (MPa)	Até 12	Até 11	7 mínimo	6 mínimo

41 3027.5454

Rua Santa Catarina, 293 Água Verde  
CEP 80620-100 / Curitiba PR / Brasil  
comercial@unigloves.com.br


[www.unigloves.com.br](http://www.unigloves.com.br)